

## INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI

### Podłogi Winyłowe SPC | WPC | LVT

Za każdym razem, gdy instalujesz nową podłogę w swoim domu, zrób wszystko, aby Twoje podłogi wyglądały jak najlepiej. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby Twoje podłogi winylowe wyglądały jak nowe przez wiele lat.

#### **Zasady poprawnego czyszczenia, konserwacji oraz ochrony podłóg winylowych.**

1. Czyszczenie po montażu
2. Zabezpieczenie przed zniszczeniem
3. Bieżąca pielęgnacja i czyszczenie
4. Usuwanie plam i zabrudzeń

Uwagi dotyczące remontu lub budowy: Kurz oraz zanieczyszczenia związane z budową lub remontem pomieszczenia mogą zostać zdeponowane na niezabezpieczonej podłodze winylowej. Całkowite usunięcie tego depozytu używając wodę i mop jest niezbędne, w przeciwnym wypadku brud może zostawić depozyt i smugi.

#### **1. Zasady Czyszczenia Po Montażu**

- Usuń z nowo zamontowanej podłogi kurz oraz brud używając suchy mop z mikrofibry lub odpowiedni odkurzacz.
- Spryskaj partiami podłogę wodą lub środkiem czyszczącym o neutralnym pH. Użyj mokry mop z mikrofibry i wyczyść nim spryskaną partię podłogi. Jeśli mop ulegnie zabrudzeniu, wypierz go lub użyj nowy, aby nie wcierać brudu w podłogę. Czyść podłogę sekcjami.
- Do szybkiego przemycia podłogi używaj wyłącznie wody i mopa. Pozwoli to bezpiecznie i skutecznie usunąć kurz i brud.

W przypadku gdy kurz gipsowy ( po remoncie lub budowie ) jest zdeponowany na panelach winylowych, zanim przystąpimy do mycia na mokro, podłogi należy kilkakrotnie zmieść na sucho bowiem kurz zmieszany z wodą zostawi smugi widoczne po wyschnięciu. Aby je usunąć panele należy czyścić według zasad czyszczenia po montażu, tak długo aż podłogi są czyste.

#### **2. Zabezpieczenie Przed Zniszczeniem**

- Podczas przenoszenia mebli lub urządzeń używaj podkładek ochronnych w celu ochrony przed zarysowaniami.
- Używaj mat ochronnych we wszystkich obszarach o dużym natężeniu ruchu, aby chronić podłogę przed zarysowaniami.
- Używaj dywaników i wycieraczek. Usuną one większość brudu i wilgoci.
- Nie używaj mat i chodników ochronnych zawierających gumę lub lateks, bowiem mogą się one przyczynić do potencjalnego blaknięcia podłóg.
- Użyj podkładek filcowych na spodzie mebli. W ten sposób za każdym razem, gdy zasuniesz krzesło ze stołu kuchennego lub przesuniesz kanapę, nie ryzykujesz zarysowania podłóg.

- Unikać długotrwałej ekspozycji paneli na bezpośrednie działanie promieni słonecznych bowiem mogą one potencjalnie przyczynić się do blaknięcia paneli. Opuść rolety w najjaśniejszych częściach dnia, aby ograniczyć ekspozycję na winyl.

### Bieżąca Pielęgnacja i Czyszczenie

- Codzienne zamiatanie podłóg jest najlepszym sposobem zapobiegającym przed zniszczeniem i zarysowaniem. Zalecane metody to zamiatanie, mopowanie na sucho lub odkurzanie. Jeśli chcesz używać odkurzacza do czyszczenia winylu, najlepsza będzie końcówka z miękką szczotką, dzięki czemu nie porysujesz podłóg.
- Sporadyczne czyszczenie na mokro pomoże utrzymać czystość i dobry wygląd podłogi. Przed czyszczeniem na mokro zawsze zacznij od wstępnego czyszczenia na sucho poprzez zamiatanie lub odkurzanie czyszczonej powierzchni. Czyść podłogę partiami używając wodę lub środki czyszczące o neutralnym pH. Użyj mokry mop z mikrofibry i wyczyść spryskaną partię podłogi. Jeśli mop ulegnie zabrudzeniu, wyczyść go lub użyj nowy aby nie wcierać brudu w podłogę.
- Do czyszczenia na mokro używaj tylko wodę lub preparaty do czyszczenia podłóg winylowych o neutralnym pH.
- Podłogi nie należy myć octem lub jego roztworem, płynem do naczyń, ani innymi płynami zawierającymi: woski, silikony lub substancje żrące.
- Nigdy nie szoruj podłóg przy użyciu środków lub narzędzi szorujących.
- Nie wolno stosować mopa parowego.
- Nie nablyszczaj podłóg woskami lub innymi nablyszczającymi preparatami.
- Nie używaj chemicznych środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię paneli
- Po każdym czyszczeniu mopem, wypierz go używając tylko wodę; do jego prania nie używaj produktów zmiękcających.

### Usuwanie Plam i Zabrudzeń

Podłogi winylowe są odporne na odbarwienia. Poniższe sugestie pomogą w pielęgnacji podłóg.

- Wodne zacieki lub rozlana ciecz powinny być usunięte niezwłocznie. Użyj do tego ręcznika papierowego lub tekstylnego. Następnie przetrzyj podłogę na mokro i wysusz ją ręcznikiem papierowym.
- Wyschnięte plamy należy delikatnie usunąć przez przetarcie wilgotnym ręcznikiem. Nie używaj żadnych chemicznych lub ściernych środków oraz narzędzi. Po usunięciu brudu przemyj wodą wyczyszczone miejsce a następnie wysusz ręcznikiem papierowym.
- W przypadku plam, które są trudne w usunięciu spróbuj alkohol izopropylowy. Nanieś go na czystą, białą szmatkę i delikatnie przetrzyj zabrudzone miejsce.

Utrzymanie najlepszego wyglądu podłogi winylowej wymaga regularnej konserwacji i ochrony. Niestety niektóre plamy, zwłaszcza zawierające silne barwniki mogą trwale odbarwić podłogi. Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami pomoże utrzymać piękne podłogi przez wiele lat.

**Kontakt:** RemexPolska Sp. z o.o. | ul. Torowa 27, 43-150 Bieruń | tel. 32-216-48-16